



برگه اطلاعات فنی

لیزکننده سریع MFQ-FSL801

توضیحات محصول

- MFQ-FSL801 یک عامل لغزش کارآمد برای قالب گیری فیلم و تزریق در کاربردهای LDPE، LLDPE و HDPE است.
- MFQ-FSL801 ضریب اصطکاک COF کاهش می دهد و رها سازی قالب را بهبود می بخشد و در برخی از کاربردها می تواند در اثر ضد چسبندگی نقش داشته باشد. به علت سرعت عملکرد بالا، خاصیت لیز کنندگی به سرعت حادث میگردد. کمترین اثر را در چاپ و آب بندی حرارتی دارد. مانند هر افزودنی لغزنده دیگر، افزودن بیش از حد ممکن است بر کارایی عملیات کرونا برای چاپ تأثیر بگذارد.
- MFQ-FSL801 حاوی آنتی اکسیدان های ویژه برای کمک به فرایند پذیری و محافظت از محصول نهایی است.

خصوصیات عمومی

شکل ظاهری	• گرانول
رنگ	• بی رنگ

مشخصات فنی

رزین پایه	• PE
تثبیت کننده حرارتی	• دارد

توجه

- مقدار مصرف: نیم تا 2% وزنی بسته به کاربرد نهایی و ضخامت فیلم.
- طول عمر و ذخیره سازی: بیش از ۸ ماه نباشد. برای مدت طولانی در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.